OPEN RINGED HOOKS

GS-173(sus)






表面処理 ●ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish • Polishing







品 番 Product No.	D	L	W	В	E	F	使用荷重(kg) Working load	自 重(g) Weight	入 bot	単 価 Price
GS-173-080	8	61	17	10.5	8.5	11	350	72	20	¥2,350
GS-173-060	6	49	15	9.5	6.5	8.5	150	32	20	¥1,450
GS-173-050	5	42	13	8.5	5.4	7	80	20	20	¥1,300

ピン止めチェーンキャッチ


PINNED CHAIN HOOKS

GMMCCT(sus)









金具にチェーンを通す Connect the chain to the bracket.

これで取り付けOK!外れません。 This installation is finished and it never come loose.

品 番 Product No.	D	L	使用荷重(kg) Working load	自 重(g) Weight	入数 Lot	単 価 Price
GMMCCT-090	9	40	100	76	10	¥2,300
GMMCCT-080	8	35	80	55	20	¥1,600
GMMCCT-060	6	30	50	26	20	¥1,300
GMMCCT-050	5	25	30	15	20	¥1,050
GMMCCT-040	4	20	20	7	20	¥950

質 ●本体/ステンレス(SUS304) 材 スプリングピン/ステンレス(SUS420J2)

表面処理 ●ミガキ

考 ●図のように閉じた時の寸法です。

- ●スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さ い。
- ●ピンを貫通させないで使用されると大変危険です。 ※スプリングピンのみ材質はステンレス420J2です。 使用環境によって錆びることがあります。

注意事項 ●横にヒネルとハズレる場合があります。

Material ● Stainless steel (SUS304) Spring pin/SUS420J2

Finish ●Polishing

Remarks • Drawing shows the dimension when it closed.


- Do not use the chain when it hangs the things such as slings.
- It's very dangerous when is not used in the pin through.

Notes • Sometimes, connection is not good between the twisted sections.

ロングリングキャッチ



GS-177



質 ●ステンレス(SUS304)

表面処理 ●ミガキ

Material ● Stainless steel (SUS304)

Finish • Polishing

品 番 Product No.	D	L	W	В	E	使用荷重(kg) Working load	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
GS-177-080	8	73	19	16	8.5	350	83	20	¥2,400
GS-177-060	6	56	15	12	6.5	150	35	20	¥1,350
GS-177-050	5	47	13	10	5.5	80	22	20	¥1,200